

Штабелер самоходный **OXLIFT AX1225**

Штабелер самоходный **OXLIFT AX 1225** используется для обслуживания паллетированных грузов весом не более 1200 кг.

Duplex mast. Максимальная высота подъема составляет 2500 мм.

Общие характеристики:

- Макс. грузоподъемность (кг)..... 1200
- Макс. высота подъема (мм)..... 2500
- Мин. высота вил (мм) 85
- Размер вил (мм) 1150 x 570
- Тип колес PU
- Тип базовой мачты Дуплекс
- Мин. высота мачты (мм) 1744
- Макс. высота мачты (мм) 2945
- Длина общая (мм) 1830
- Ширина общая (мм) 820
- Радиус разворота (мм) 1474
- Ширина прохода (800x1200) (мм)..... 2317
- Тип привода подъема..... Электрический
- Мощность привода подъема (кВт) 2.2
- Хар-ки батареи (В/Аh) 2x12/100 AGM
- Мощность двигателя хода (кВт) 0.75
- Скорость без груза (км/ч)..... 4.7
- Скорость с грузом (км/ч) 4.4
- Собственная масса (кг) 540
- Гарантия (месяцев)..... 12



Штабелеры данного модельного ряда имеют малую массу, обладают высокой маневренностью, являются оптимальным выбором для грузоподъемных операций в условиях ограниченного пространства и на мезонинах. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция являются залогом длительной и беспроблемной эксплуатации.

Гарантия на оборудование:..... 12 месяцев
Срок поставки:в наличии
Стоимость смотрите [здесь](#) или отсканируйте штрих-код.

